

Samlevejledning til låger

1



Følgende beslagsdele skal bruges til at montere en låge:

- 2 stk. hængsler
- 2 stk. krydsplade
- 1 greb med skrue
- 8 stk. 12 mm skruer
- 1 lågestop med 16 mm skrue

4



Hængslet og krydsplade skubbes sammen.

2



Hængslet presses ned i det dertil indrettet hul i lågen, og monteres med 2 stk. 12 mm skruer.

5



Hængslet fastmonteres på krydspladen ved at spænde den inderste skrue i krydspladen.

Den forreste skrue bruges til at justere lågen, efter at reolen er sat på plads.


3



Krydspladen monteres med 2 stk. 12 mm skruer i de forborede huller i reolen, således at det passer ud for hængslet.

Er det hele låger der skal monteres i modul 01, 02, 51 eller 52, skal hylderne i reolen tages ud og erstattes med den medfølgende hylde der er 2 cm mindre.

6



Hvis der ikke er en hylde placeret bag lågen i skabet, skal vedlagte lågestopper bruges.

Den monteres med en 16 mm skrue i et af de forborede huller modsat hængslerne.

Husk at fjerne den grønne film fra lågestopperen før den monteres.

Endelig skrues grebet fast i lågen gennem det forborede hul.